

1. PRZEGLĄD PRODUKTU

Cieszymy się, że nasz produkt DUALFIX M i-SIZE może w bezpieczny sposób służyć Państwa dziecku w nowym okresie życia. Aby właściwie chronić dziecko, należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących użytkowania i montowania produktu DUALFIX M i-SIZE zawartych w niniejszej instrukcji!

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

01 Punkty ISOFIX (samochód)

02 Prowadnice ISOFIX

03 Zagłówek

04 Gniazdo klamry

05 Przycisk zwalniający

06 Przycisk zabezpieczający

07 Przycisk zwalniający zagłówkę

08 Ochraniacz

09 Pasy naramienne

10 Pałak amortyzujący

11 Przycisk regulacyjny

12 Pas regulacyjny

13 Dźwignia regulacji nachylenia

14 Dźwignia regulacji pałaka amortyzującego

15 Pętla materiałowa

16 Ramiona zatraskowe ISOFIX

17 Schowek na instrukcję obsługi

18 Kołyska fotelika

19 Dolna część kołyski

20 Przycisk obrotu

21 Podpora

22 Przyciski regulacyjne podpory

4. FUNKCJA UŁATWIAJĄCA WSIADANIE/ WYSIADANIE

18

20

19

18

27

27

1. Nacisnąć przycisk obrotu 20 z boku części dolnej 19 i jednocześnie obrócić kołyskę fotelika 18 o 90° w stronę drzwi samochodu.

2. Teraz można wygodnie posadzić dziecko w foteliku lub wyjąć je z niego.

3. Przywiąć dziecko pasami (patrz rozdz. 8. ZASTOSOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO).

4. Ponownie obrócić kołyskę fotelika 18 o 90° w kierunku odpowiednim do wieku dziecka, aż zatrzaśnie się ze słyszalnym kliknięciem.

5. Upewnić się, że oba wskaźniki 27 są czarne. Jeżeli jeden ze wskaźników jest czerwony, oznacza to, że kołyska fotelika 18 nie zatrzasnęła się prawidłowo.

⚠ **Uwaga:** Przed rozpoczęciem jazdy zawsze należy się upewnić, że obrotowa kołyska fotelika 18 jest prawidłowo zatrzaśnięta, a oba wskaźniki są czarne.

5. PIEŁĘGNACJA I KONSERWACJA

Czyszczenie

Należy stosować wyłącznie oryginalne pokrowce na foteliki BRITAX RÖMER. Pokrowiec jest integralną częścią fotelika dziecięcego i spełnia ważne funkcje, gwarantujące niezawodne działanie systemu. Zamienne pokrowce na foteliki można nabyć w sklepie specjalistycznym.

- Pokrowiec można zdjąć i wyprać w pralce ustawionej na program dla tkanin delikatnych (30°C), używając łagodnego środka piorącego. Należy przestrzegać wskazówek zamieszczonych na metce pokrowca.
- Wkładkę dla niemowlaka można prać tak samo jak pokrowiec. Przed praniem wyjąć wszystkie elementy piankowe z górnej i dolnej części. Nie można ich prać.
- Można zdjąć wkładki naramienne i umyć je letnią wodą z mydłem.
- Elementy wykonane z tworzywa sztucznego i pasy można czyścić wodą z mydłem. Nie należy używać agresywnych środków czyszczących (np. rozpuszczalników).

Konserwowanie zapięcia pasa bezpieczeństwa

Warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa dziecka jest prawidłowe działanie zamka pasa 04. Zakłócenia działania zamka 04 wynikają zwykle z nagromadzenia zabrudzeń lub ciał obcych:

- Końcówki zapięcia pasa 29 po naciśnięciu czerwonego przycisku odblokowania są zwalniane bardzo wolno.

- Końcówki zapięcia pasa 29 nie zatraskują się (tzn. są zwalniane przy próbie wciśnięcia).
- Końcówki zapięcia pasa 29 zatraskują się bez słyszalnego kliknięcia.
- Wprowadzanie końcówek pasa 29 jest utrudnione (odczuwalny jest opór).
- Zapięcie pasa bezpieczeństwa 04 daje się otworzyć jedynie przy użyciu siły.

Rozwiązanie: Wycisnąć zapięcie pasa 04 w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania:

04

29

24

25

24

25

- Zdjąć pokrowiec z siedziska, jak opisano to niżej w punkcie „Zdejmowanie pokrowca”.
 - Obrócić pas regulacyjny z płytką metalową 24, która utrzymuje zapięcie pasa 04 w kołyce fotelika 18, o 90° do otworu podłużnego.
 - Przełożyć metalową płytkę 24 wąską krawędzią do przodu przez otwór w pasie 25.
 - Namoczyć zapięcie pasa 04 przez co najmniej godzinę w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń. Następnie dokładnie wypłukać je i osuszyć.
 - Włożyć metalową płytkę 24 od przodu całkowicie do otworu podłużnego.
 - Obrócić pas regulacyjny z metalową płytką 24 o 90°, aż będzie zahaczony poprzecznie do kierunku jazdy w otworze w pasie 25 kołyski fotelika 18.
- ⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Poprzez mocne pociągnięcie za zapięcie pasa 04 skontrolować bezpieczne mocowanie w kołyce fotelika 17.
- Przewlec zapięcie pasa 04 przez przednią wkładkę 23 na pokrowcu i zamocować ponownie zapięcie na rzep i pokrowiec.

17

03

32

03

33

04

09

23

03

32

2. APROBATA TECHNICZNA

W niniejszej instrukcji użyto następujących symboli:

Symbol	Hasło	Objaśnienie
⚠	NIEBEZPIECZEŃSTWO!	Niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń ciała
⚠	OSTRZEŻENIE!	Niebezpieczeństwo odniesienia lekkich obrażeń ciała
⚠	OSTROŻNIE!	Niebezpieczeństwo powstania szkód materialnych
ℹ	WSKAZÓWKA!	Użyteczne wskazówki

DUALFIX M i-SIZE jest przeznaczony wyłącznie do zabezpieczenia Państwa dziecka w samochodzie.

BRITAX RÖMER Fotelik dziecięcy	Kontrola i zezwolenie zgodne z ECE* R 129/02	
	Wzrost	Masa dziecka
DUALFIX M i-SIZE	61-105 cm	≤ 18 kg

*ECE = Europejska Norma Bezpieczeństwa

Fotelik samochodowy został zaprojektowany, sprawdzony i dopuszczony do użytku zgodnie z wymogami europejskiej normy dotyczącej sprzętu ochronnego dla dzieci (ECE R 129/02). Znak kontrolny „E” (w kółku) oraz numer aprobaty technicznej znajdują się na pomarańczowej etykiecie (naklejka na foteliku samochodowym dla dzieci).

⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO!** W przypadku dokonania jakichkolwiek modyfikacji fotelika samochodowego dla dzieci aprobatą traci ważność. Modyfikacji może dokonywać wyłącznie producent. Samowolne zmiany techniczne mogą ograniczyć lub znieść całkowicie funkcję ochronną fotelika. Nie dokonywać żadnych zmian technicznych w foteliku samochodowym.

⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO!** DUALFIX M i-SIZE może być stosowany wyłącznie do zabezpieczania Państwa dziecka w samochodzie. W żadnym wypadku nie może być on używany w domu jako miejsce do siedzenia lub zabawka.

- Ustawić kołyskę fotelika 17 w pozycji maksymalnie poziomej.
- Poluzować pasy naramienne 09 i otworzyć zapięcie pasa 04.
- Przesunąć zagłówkę 03 na najwyższą pozycję.
- Na zagłówku odczepić 03 najpierw gumową pętelkę 33 na dolnej krawędzi, a następnie haczyk 32 na górnej krawędzi i zdjąć pokrowiec.
- Przesunąć zagłówkę 03 na najniższą pozycję.
- Otworzyć przyciski z prawej i z lewej z tyłu pokrowca i przewlec pasy naramienne 09 przez wycięcie.
- Odpiąć zapięcie na rzep przy przedniej wkładce 23.
- Odczepić w części dolnej pętelkę gumową 33 oraz karty z tworzywa sztucznego.
- Odczepić elastyczny szew pokrowca od krawędzi kołyski fotelika.
- Zdjąć pokrowiec od dołu przez przycisk regulacyjny 13 z pasem regulacyjnym, zapięcie pasa 04, a następnie przeprowadzając zagłówkę 03 przez wycięcie.

⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Nie wolno używać fotelika bez pokrowca.

Ponowne zakładanie pokrowca:

Aby założyć pokrowiec, należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

⚠ **Uwaga:** Pasy nie mogą być skrócone i muszą być włożone prawidłowo w otwór na pas pokrowca.

Zdejmowanie wkładek naramiennych

18

08

09

08

30

17

- Obrócić kołyskę fotelika 18 w położenie tylne.
- Poluzować pasy naramienne 09 na tyle, na ile to możliwe.
- Otworzyć wkładki naramienne 08 na bocznych zapięciach na rzepy.
- Otworzyć schowek na instrukcję obsługi 17.
- Nieco wyciągnąć pasy naramienne 09 i odczepić znajdujące się pod nimi pętle wkładek naramiennych 08 z plastikowych pasków 30 regulacji wysokości.
- Wyciągnąć wkładki naramienne 08 do przodu, z otworów w pasie.

Ponowne umieszczanie wkładek naramiennych:

Wykonać powyższe kroki w odwrotnej kolejności.

⚠ **Uwaga:** Wkładki naramienne 08 i pasy nie mogą być skrócone lub zamienione. Pasy naramienne 09 muszą być umieszczone we wkładkach naramiennych 08 pod czarną taśmą osłaniającą.

3. UŻYCIE W POJEŹDZIE

Należy przestrzegać wskazówek dot. stosowania fotelików dziecięcych zawartych w instrukcji obsługi pojazdu. Należy przestrzegać ewentualnych ograniczeń powodowanych przez użytkowane poduszki powietrzne.

W instrukcji obsługi Państwa pojazdu prosimy sprawdzić, które fotele samochodowe są dopuszczone zgodnie z ECE R16 do użycia z systemami urządzeń przytrzymujących dla dzieci.

Możliwości zastosowania DUALFIX M i-SIZE:

BRITAX RÖMER Fotelik dziecięcy	Pozycja siedząca w pojeździe z systemem ISOFIX	
	i-Size	Nie i-Size
DUALFIX M i-SIZE	✓	✓ Patrz lista typów

Fotelik dziecięcy można stosować w następujący sposób:

przodem do kierunku jazdy	tak ¹⁾
tyłem do kierunku jazdy	tak ¹⁾
z 2-punktowymi lub 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa	nie
na fotelach z: mocowaniem ISOFIX	tak ²⁾

61-105 cm
≤18 kg

76-105 cm
≤18 kg

(Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju)

1) przodem do kierunku jazdy 76-105 cm / tyłem do kierunku jazdy 61-105 cm

2) przodem do kierunku jazdy 76-105 cm: W razie występowania poduszki powietrznej pasażera: Odsunąć trochę siedzenie pasażera i stosować się do wskazówek z instrukcji obsługi pojazdu. Przodem do kierunku jazdy 61-105 cm: Nie należy używać na fotelu pasażera, jeśli z przodu znajduje się aktywna poduszka powietrzna!

Kontakt:
BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Niemcy
BRITAX EXCELSIOR
LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Wielka Brytania

T.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
F.: +49 (0) 8221 3670 -210
E.: service.de@britax.com
www.britax.com

T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.com

61 - 105 cm
≤ 18 kg

britax
römer

DUALFIX M i-SIZE

Instrukcja obsługi



www.britax.com

6. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

⚠ Należy dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami i przechowywać niniejszą instrukcję w przeznaczonym do tego schowku 17 w foteliku dziecięcym, aby była zawsze łatwo dostępna. W przypadku przekazania fotelika osobie trzeciej należy dołączyć do niego instrukcję. Aby fotelik DUALFIX M i-SIZE mógł prawidłowo chronić dziecko, należy koniecznie montować go i użytkować dokładnie tak, jak opisano to w niniejszej instrukcji. Niektóre ustawienia fotelika dziecięcego mogą prowadzić do ograniczeń w korzystaniu z pozycji fotelika „i-Size” na fotelu samochodowym.

- ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Dla ochrony dziecka:
 - Podczas wypadku, przy którym prędkość w chwili uderzenia przekracza 10 km/h, może dojść do uszkodzenia fotelika, które może nie być widoczne. W takim przypadku trzeba wymienić fotelik samochodowy. Należy pamiętać o prawidłowej utylizacji.
 - W razie uszkodzenia (np. upadku) fotelika należy zlecić jego dokładne sprawdzenie.
 - Należy regularnie kontrolować wszystkie istotne elementy fotelika pod kątem ich uszkodzenia. W szczególności należy dbać o to, aby wszystkie elementy mechaniczne były w pełni sprawne.
 - Nigdy nie należy smarować ani oliwić elementów fotelika dziecięcego.
 - Nigdy nie zostawiać dziecka znajdującego się w foteliku w pojeździe bez nadzoru.
 - Dopilnować, aby dziecko wsiadało do samochodu i wysiadało z niego wyłączając go od strony chodnika.
 - Chronić fotelik dziecięcy przed intensywnymi promieniami słonecznymi, gdy nie jest używany. Pod wpływem bezpośredniego promieniowania słonecznego fotelik może bardzo mocno się nagrzać. Skóra dziecka jest bardzo delikatna i może ulec poparzeniu.
 - Im ściślej pas przylega do ciała dziecka, tym wyższy jest poziom jego bezpieczeństwa. Z tego względu nie należy zakładać dziecku grubych ubrań pod pasem.
 - W trakcie długich podróży należy robić regularne przerwy, aby dać dziecku możliwość ruchu i zabawy.
 - Zastosowanie na tylnym siedzeniu: fotel przedni należy przesunąć do przodu na tyle, aby nogi dziecka nie mogły uderzyć w jego oparcie (w celu uniknięcia ryzyka obrażeń).

- ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Dla ochrony wszystkich pasażerów:
 - W razie gwałtownego hamowania lub wypadku niezabezpieczone przedmioty lub osoby mogą spowodować obrażenia innych pasażerów. Z tego względu należy zawsze dbać o to, aby...
 - nie stosować innych punktów przyjmujących obciążenie niż punkty opisane w tej instrukcji i oznaczone na foteliku.
 - oparcia siedzeń były stabilnie ustawione (należy np. zaryglować składaną kanapę tylną).
 - zabezpieczyć w pojeździe wszelkie ciężkie lub kanciaste przedmioty (znajdujące się np. na półce przed szybą tylną).
 - wszystkie osoby znajdujące się w pojeździe miały zapięte pasy bezpieczeństwa.
 - fotelik znajdujący się w samochodzie zawsze był zabezpieczony, nawet jeśli nie jest w nim przewożone dziecko.

- ⚠ OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenia dotyczące używania fotelika dziecięcego:
 - Fotelik nie może być używany bez zamocowania, nawet w celu wypróbowania.
 - Aby uniknąć uszkodzeń, należy uważać, aby fotelik nie zakleszczył się pomiędzy twardymi przedmiotami (drzwi samochodu, prowadnice siedzenia itp.).
 - Nieużywany fotelik przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nie kłaść na foteliku ciężkich przedmiotów i nie przechowywać go w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach silnie nasłonecznionych.


- ⚠ OSTROŻNIE! Aby chronić pojazd:
 - Na niektórych obciążach foteli samochodowych wykonanych z delikatnego materiału (np. z weluru, skóry) mogą wystąpić ślady zużycia wskutek używania fotelika. Aby zapewnić optymalną ochronę obić foteli samochodowych, zalecamy stosowanie podkładki pod fotelik dziecięcy BRITAX RÖMER dostępnej w naszej ofercie akcesoriów.

7. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE



- 
- Jeżeli pojazd nie jest standardowo wyposażony w prowadnice ISOFIX, należy zacisnąć obie prowadnice 02, dostarczone wraz z fotelikiem*, wyciągnięci do góry w dwóch punktach mocowania ISOFIX 01 pojazdu.
ⓘ WSKAZÓWKA! Punkty mocowania ISOFIX znajdują się między siedziskiem a oparciem fotela samochodowego.
 - Ustawić zagłówki fotela samochodowego w najwyższej pozycji.

* Prowadnice ułatwiają instalację fotelika przy użyciu punktów mocowania ISOFIX i zapobiegają uszkodzeniu obić foteli samochodowych. W razie nieużywania należy je wyjąć i przechować w bezpiecznym miejscu. W pojazdach ze składanym oparciem prowadnice należy wyjąć przed jego złożeniem. Ewentualne problemy zazwyczaj spowodowane są przez zabrudzenie lub ciała obce na prowadnicach i haczykach. Usunąć brud i ciała obce, aby zapobiec tego typu problemom.


8. MONTAŻ FOTELIKA DZIECIĘCEGO


- 
- DOPASOWANIE PAŁĄKA AMORTYZUJĄCEGO
 - 1.1 Ustawić montowany tyłem fotelik dziecięcy w kierunku jazdy na fotelu samochodowym dopuszczonym do takiego zastosowania.
 - 1.2 Jedną ręką przytrzymywać wciśniętą dźwignię regulacji 14 na pałąku amortyzującym 10 i jednocześnie drugą ręką pociągnąć pałąk amortyzujący 10 do góry, aż odblokuje się.
 - 1.3 Dopasować kąt ustawienia pałąka amortyzującego 10 do kąta nachylenia oparcia fotela samochodowego, tak aby pałąk amortyzujący 10 zatrzasnął się ze słyszalnym kliknięciem.
 - PRZYGOTOWANIE ISOFIX
 - 2.1 Pociągnąć za szarą pętlę materiałową 15, aż ramiona zatraskowe ISOFIX 16 całkowicie się wysuną.
 - 2.2 Po obu stronach fotelika ścisnąć ze sobą zielony przycisk zabezpieczający 06 i czerwony przycisk zwalniający 05. Gwarantuje to, że oba haczyki ramion zatraskowych ISOFIX 16 są otwarte i gotowe do użycia.
 - MOCOWANIE ISOFIX
 - 3.1 Umieścić oba ramiona zatraskowe ISOFIX 16 bezpośrednio przed dwiema prowadnicami 02.
 - 3.2 Wsunąć oba ramiona zatraskowe ISOFIX 16 w prowadnice 02 aż ramiona zatraskowe ISOFIX 16 zatrzasną się z obu stron z odgłosem kliknięcia.
⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Aby fotelik dziecięcy był prawidłowo zamocowany, po obu stronach musi być widoczny zielony przycisk zabezpieczający 06.
 - DOCISKANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO
Maksymalnie docisnąć fotelik dziecięcy do oparcia fotela samochodowego.
 - KONTROLA MOCOWANIA
Potrząsnąć fotelikiem, aby upewnić się, że jest bezpiecznie zamocowany i skontrolować przyciski zabezpieczające 06, aby upewnić się, że oba wskazania są całkowicie zielone.
 - INSTALACJA PODPORY
 - 6.1 Odciągnąć podporę 21 od strony tylnej fotelika dziecięcego, aż rozlegnie się kliknięcie 21, a podpora będzie całkowicie rozłożona. Czerwone oznaczenie nie może być widoczne.
 - 6.2 Nacisnąć oba przyciski regulacyjne 22 i wyciągnąć podporę 21 tak daleko, aż napotka ona opór przy podłodze pojazdu. Wskaźnik na podporze 21 musi być całkowicie zielony, a oba przyciski regulacyjne 22 muszą się zatrzasnąć ze słyszalnym kliknięciem.
⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Podpora 21 nie może nigdy wisieć w powietrzu oraz nie można podkładać pod nią żadnych przedmiotów. Zwrócić uwagę, aby podpora 21 nie podnosiła spodniej części fotelika DUALFIX M i-SIZE 19 z siedziska fotela samochodowego.

9. ZMIANA POŁOŻENIA WZGLĘDEM KIERUNKU JAZDY

- Fotelik DUALFIX M i-SIZE można montować:
- Od 61-105 cm (≤18 kg) – montaż tyłem do kierunku jazdy.
 - Od 15 miesięcy: 76-105 cm (≤18 kg) – montaż przodem do kierunku jazdy.
- Aby zmienić położenie względem kierunku jazdy, nacisnąć przycisk obrotu 20 i obrócić kołyskę fotelika dożądanego położenia, aż zatrzaśnie się. Jeśli fotelik skierowany jest przodem do kierunku jazdy, pałąk amortyzujący 10 musi znajdować się w pozycji pionowej.
⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przed rozpoczęciem jazdy upewnić się, że obrotowa część fotelika dziecięcego całkowicie się zatrzasnęła. W tym celu spróbować obrócić fotelik w jedną i drugą stronę.
⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie stosować fotelika w położeniu przodem do kierunku jazdy, jeżeli dziecko jest mniejsze niż 76 cm / 15 miesięcy.
- 
- 

10. ZASTOSOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO


- 
- POLUŻNIANIE PASÓW NARAMIENNYCH
Aby poluzować pasy naramienne, nacisnąć przycisk regulacyjny pasów 11 i równocześnie pociągnąć oba pasy naramienne 09 do przodu.
⚠ UWAGA! Nie ciągnąć za wkładki naramienne 08.
 - ROZPINANIE ZAPIĘCIA PASA
Aby rozpiąć zapięcie pasa 04, nacisnąć czerwony przycisk na zapięciu pasa.
 - UMIESZCZANIE DZIECKA W FOTELIKU
Usadzić dziecko w foteliku.
Uważać, aby zapięcie pasa 04 było przełożone do przodu i umieścić dziecko w foteliku.
⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Fotelik można umieszczać tyłem do kierunku jazdy na przednim fotelu pasażera, wyłącznie gdy poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona.
 - ZAKŁADANIE PASÓW NARAMIENNYCH
Nałożyć pasy naramienne 09 na ramiona dziecka.
⚠ UWAGA! Pasy naramienne 09 nie mogą być skręcone lub zamienione.
 - USTAWIANIE ZAGŁÓWKA
Prawidłowo ustawiony zagłówek 03 zapewnia optymalną ochronę dziecka w foteliku:

➤ Pasy górne 09 trzeba ustawić tak, aby przebiegały poziomo lub tuż powyżej ramion dziecka.
➤ Pasy naramienne 09 nie mogą przebiegać za plecami dziecka, na wysokości uszu lub nad uszami.
- Ustawianie zagłówka:
5.1 Poluzować pas bezpieczeństwa (8.1).
5.2 Przytrzymać wciśnięty przycisk zwalniający 07 zagłówkę 03 i ustawić zagłówek 03 na wysokości odpowiedniej dla pasa naramiennego.
5.3 Sprawdzić, czy zagłówek 03 prawidłowo się zatrzasnął, próbując przesunąć zagłówek 03 nieco w dół.
- ZAPINANIE ZAPIĘCIA PASA
Złożyć ze sobą obie końcówki zapięcia pasa 29 i wsunąć je w zapięcie pasa 04, aż zatrzasną się ze słyszalnym kliknięciem.
 - NAPRĘŻANIE PASA REGULACYJNEGO
Pociągnąć za pas regulacyjny 12 aż pas będzie przylegał płasko i ściśle do ciała dziecka.
⚠ OSTRZEŻENIE! Pasy biodrowe powinny przebiegać przez pachwiny dziecka tak głęboko, na ile to możliwe.
- 

- ⚠ Dla bezpieczeństwa dziecka przed każdą podróżą sprawdzać, czy...
 - fotelik dziecięcy z obu stron jest zatrzaśnięty ramionami zatraskowymi ISOFIX 16 w punktach mocowania ISOFIX 01 i oba wskaźniki ISOFIX 06 są całkowicie zielone;
 - fotelik dziecięcy jest bezpiecznie zamocowany;

- podpora 21 opiera się o podłogę samochodu, a wskaźnik na podporze 21 jest zielony;
 - obrotowa kołyska fotelika 18 jest całkowicie zatrzaśnięta, a oba wskaźniki są czarne;
 - pasy fotelika ściśle przylegają do ciała dziecka, nie ściskając go;
 - pasy naramienne 09 są właściwie ustawione, a pasy nie są skręcone;
 - wkładki naramienne 08 znajdują się we właściwych położeniach przy ciele dziecka;
 - poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona, jeżeli fotelik umieszczony jest na przednim fotelu, tyłem do kierunku jazdy;
 - fotelik dziecięcy umieszczony jest w położeniu odpowiednim do wieku/wzrostu dziecka.
 - końcówki zapięcia 29 są zatrzaśnięte w zapięciu 04.
- ⚠ UWAGA! Jeżeli dziecko będzie próbowało utworzyć przyciski odblokujące ISOFIX 05 lub zamek pasa 04, należy zatrzymać samochód, gdy tylko będzie to możliwe. Sprawdzić, czy fotelik jest prawidłowo zamocowany, i zadbać o odpowiednie zabezpieczenie dziecka. Pouczyć dziecko o niebezpieczeństwach wynikających z jego zachowania.

11. USTAWIANIE KĄTA FOTELIKA

- Kołyskę fotelika DUALFIX M i-SIZE w położeniach przodem lub tyłem do kierunku jazdy można nachylać pod sześcioma różnymi kątami:
- 
- Regulacja kąta fotelika:**
Pociągnąć dźwignię regulacji 13 do góry i nacisnąć / przesunąć kołyskę fotelika 18 w żądane położenie.
⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Kołyska fotelika 18 musi zablokować się mocno w każdej pozycji, ze słyszalnym kliknięciem. Pociągnąć kołyskę fotelika 18 z obu stron, aby sprawdzić zamocowanie.

12. DEMONTAŻ FOTELIKA DZIECIĘCEGO

- Nacisnąć oba przyciski regulacyjne 22 podpory i wsunąć dolną część podpory w górną do całkowitego złożenia. Zwolnić przyciski regulacyjne, aby zablokować podporę w pozycji złożonej.
- Zwolnić mocowanie ISOFIX z obu stron, ściskając zielony przycisk zabezpieczający 06 i czerwony przycisk zwalniający 05.
- Ponownie wsunąć ramiona zatraskowe ISOFIX 16 do kołyski fotelika 18.
ⓘ WSKAZÓWKA! Ramiona zatraskowe ISOFIX są zabezpieczone przed uszkodzeniami, kiedy zostaną ponownie wsunięte w dolną część fotelika.
⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Fotelik dziecięcy znajdujący się w samochodzie musi zawsze być zabezpieczony, nawet jeśli nie jest w nim przewożone dziecko.

13. UTYLIZACJA

Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

Utylizacja opakowania	Kontener na makulaturę
Pokrowiec fotelika	Pojemnik na odpady nienadające się do powtórznego przetworzenia, utylizacja termiczna
Elementy z tworzywa sztucznego	Zgodnie z oznaczeniem wrzucić do odpowiedniego kontenera
Elementy z metalu	Kontener na odpady z metalu
Pasy	Kontener na odpady z poliestru
Zamek i klamra	Pojemnik na odpady nienadające się do powtórznego przetworzenia